

FISA TEHNICA A PRODUSULUI – ARIPA DE PLOAIE COMPUSA 90 x 75 mm - 102 - 12 x 12_3;

Fisa tehnica a produsului:		ARIPA DE PLOAIE COMPUSA 90 x 75 mm - 102 - 12 x
cod produs:		APC90-102 75_3
Caracteristici generale: ARIPA DE PLOAIE COMPUSA 90 x 75 mm - 102 - 12 x 12_3;		
Suprafata maxima de udare a sistemului de aspersie:	S asp. [mp]	5760
Caracteristici hidraulice recomandate (la intrarea in sistemul de aspersie):	Q min. [mc/h]	56.97
	P min. [bari]	2.6
	P max [bar]	4
Diametru nominal conducta principala:	D [mm]	90
Diametru nominal conducta secundara:	D [mm]	75
Lungimea totala a sistemului de aspersie:	L [m]	102
Distanta dintre aspersoare:	D asp. [m]	12
Tip aspersor :	Aspersor 1610 SK, 3/4", 4 x 5mm, orange - TR;	
Diametru duze aspersor:	2 duze	5.0 mm x 4.0 mm
Caracteristici hidraulice Aspersor 1610 SK, 3/4", 4 x 5mm, orange - TR;	Q asp. (mc/h)	2.11
	P min. (bar)	2
	R udare [m]	12
Raza de udare a aspersorului:	P [mm]	9.89
Nivelul mediu de precipitatii pe suprafata de udare / ora:	NI [mc/ha]	98.91
Componete: ARIPA DE PLOAIE COMPUSA 90 x 75 mm - 102 - 12 x 12_3:		
	U.M.	Cantitate
Tronson conducta aripa de ploaie, D = 90mm, L = 6m, PN4 - DDI;	buc.	7
Tronson conducta aripa de ploaie, D = 75mm, L = 6m, PN4 - DDI;	buc.	10
Reductie aripa de ploaie, 90 x 75mm;	buc.	1
Aspersor 1610 SK, 3/4", 4 x 5mm, orange - TR;	buc.	27
Hidrant aripa de ploaie - 90mm x 1" x 90mm;	buc.	3
Hidrant aripa de ploaie - 75mm x 1" x 75mm;	buc.	6
Dop aripa de ploaie, D = 75mm tata (cu clesti);	buc.	1
Robinet 1" cu filet interior si exterior (Fe x Fi) - TR;	buc.	9
Prelungitor aspersor PVC 1", L = 100cm, Fe x Fe - TR;	buc.	9
Adaptor pompa aripa de ploaie, 90 x 3" Fe, mama (fara clesti);	buc.	1
Garnitura aripa de ploaie, D = 90mm;	buc.	13
Garnitura aripa de ploaie, D = 75mm;	buc.	19
Tub de picurare orb (pentru picuratori exteriori), D = 25mm x 1,5mm, rola 200m - EMY;	m	216
Adaptor aspersor rapid cu suport de tija 3/4" x 3/4" si robinet - EMY;	buc.	18
Distribuitr cruce aspersie Fe x Fi, 1" x 1" x 3/4" x 3/4" - TR;	buc.	9
Tija suport aspersor fier, D = 8mm, L = 120cm - TR;	buc.	18
Niplu PE redus 1" x 1/2" - PLP;	buc.	18
Teflon 12mm x 10m x 0.076mm - PLP;	buc.	6

NOTA:

- Presiunea maxima de 4 bari este conditionata de caracteristicile tehnice ale aspersorului (conform specificatiilor producatorului, limita minima si maxima a presiunii la care aspersoarele functioneaza in parametri este de 2.0 - 3.5 bari;
- Presiunea recomandata la intrarea in sistemul de aspersie este de 2.6 bari si rezulta din calculul hidraulic simulat pentru functionarea celor 27 aspersoare simultan;
- Tipul de Aspersor 1610 SK, 3/4", se poate echipa cu duze de 3.5, 4.5 si 6.0 mm. In acest caz se vor modifica raza de udare, debitul aspersorului, implicit norma medie de irigare si se impune recalcularea parametrilor hidraulici recomandati la intrarea in sistem (debitul si presiunea minima necesara). Raza de udare a aspersorului este calculata pentru presiunea de 2 bari la o inaltime a aspersorului de 65 cm fata de sol;