S.C. Depozitul de Irigații S.R.L.
J40/6146/02.05.2017
RO37480722
București, România

magazin online: www.depozitul-de-irigatii.com
telefon: **0775 203 103 / 0771 085 039**
email: office@depozitul-de-irigatii.com

Punct de lucru:
județul Ilfov, localitatea Dărăști-Ilfov,
Strada 1 Decembrie 1918, nr. 2

FISA TEHNICA A PRODUSULUI – MODUL EXTENSIE ARIPA DE PLOAIE - 9 aspersoare 3/4", 12 x 12;

Fisa tehnica a produsului:	**MODUL EXTENSIE ARIPA DE PLOAIE - 9 aspersoare 3**	
cod produs:	**MAP12-9|DDI**	
Caracteristici generale: MODUL EXTENSIE ARIPA DE PLOAIE - 9 aspersoare 3/4", 12 x 12;		
Suprafata maxima de udare a sistemului de aspersie:	S asp. [mp]	2880
Caracteristici hidraulice recomandate (la intrarea in sistemul de aspersie):	Q min. [mc/h]	18.99
	P min. [bari]	2.6
	P max [bar]	4
Lungimea totala a sistemului de aspersie:	L [m]	102
Distanta dintre aspersoare:	D asp. [m]	12
Tip aspersor :	Aspersor 1610 SK, 3/4", 4 x 5mm, orange - TR;	
Diametru duze aspersor:	2 duze	5.0 mm x 4.0 mm
Caracteristici hidraulice Aspersor 1610 SK, 3/4", 4 x 5mm, orange - TR;	Q asp. (mc/h)	2.11
	P min. (bar)	2
Raza de udare a aspersorului:	R udare [m]	12
Nivelul mediu de precipitatii pe suprafata de udare / ora:	P [mm]	6.59
Norma medie de irigare / ora:	NI [mc/ha]	65.94
Componente: MODUL EXTENSIE ARIPA DE PLOAIE - 9 aspersoare 3/4", 12 x 12;	**U.M.**	**Cantitate**
Aspersor 1610 SK, 3/4", 4 x 5mm, orange - TR;	buc.	**9**
Tub de picurare orb (pentru picuratori exteriori), D = 25mm x 1,5mm, rola 200m - EMY;	m	**108**
Adaptor aspersor rapid cu suport de tija 3/4" x 3/4" si robinet - EMY;	buc.	**9**
Distribuitor cruce aspersie Fe x Fi, 1" x 1" x 3/4" x 3/4" - TR;	buc.	**9**
Tija suport aspersor fier, D = 8mm, L = 120cm - TR;	buc.	**9**
Dop compresiune 25mm - NTR;	buc.	**9**
Niplu PE redus 1" x 1/2" - PLP;	buc.	**9**
Teflon 12mm x 10m x 0.076mm - PLP;	buc.	**2**

NOTA:

• Modulul de extensie este compatibil cu toate sistemele de aspersie Aripi de Ploaie comercializate de Depozitul de Irigatii.
• Presiunea si norma de irigare din tabel sunt calculate pentru functionarea simultana a aspersoarelor incluse in extensie. In cazul extinderii unei aripi de ploaie existente este necesara recalcularea parametrilor hidraulici recomandati la intrarea in sistem (debitul si presiunea minima necesara) si norma de irigare;
• Nu se recomanda o presiune mai mare de 4 bari la intrarea in sistemul de aspersie si nici o diferenta de presiune mai mare de 20% dintre primul si ultimul aspersor. In aceste cazuri, recomandam stabilirea unui ciclu de udare secvential (fiecare aspersor este prevazut cu robinet), astfel incat presiunea din sistem sa nu depaseasca valorile recomandate.

*© Drepturi de autor 2021 - **Depozitul de Irigatii SRL***
Toate drepturile rezervate. Continutul acestui document nu poate fi copiat, utilizat, modificat sau furnizat tertilor in scop comercial si apartine exclusiv societatii comerciale Depozitul de Irigatii SRL. Contextul, imaginile, grafica, elementele audio, animaţiile, video clipurile si design-ul paginii web - www.depozitul-de-irigatii.com/, sunt protejate prin legea drepturilor de autor si alte legi de protectie.