S.C. Depozitul de Irigații S.R.L.
J40/6146/02.05.2017
RO37480722
București, România

magazin online: www.depozitul-de-irigatii.com
telefon: **0775 203 103 / 0771 085 039**
email: office@depozitul-de-irigatii.com

Punct de lucru:
județul Ilfov, localitatea Dărăști-Ilfov,
Strada 1 Decembrie 1918, nr. 2

FISA TEHNICA A PRODUSULUI – TEAVA IRIGATII, D = 160MM, L = 6M, PN6 - DDI;

Fisa tehnica a produsului:	**Conducta irigatii, D = 160mm, L = 6m, PN6 - DDI;**	
cod produs:	**TCAP-160|L6P6**	
Caracteristici generale: Conducta irigatii cu prindere rapida, D = 160mm, L = 6m, PN6;		
Material conducta:	Polietilena de inalta densitate (PEID);	
Clasa de presiune:	PN 6;	
Diametru nominal conducta:	160 mm;	
SDR (Raportul dimensional standard):	26;	
PE (Rezistenta minima admisibila):	100;	
Lungime Teava Irigatii:	6 m;	
Numar cuple:	2 buc. (mama si tata);	
Tip cuple:	cuple rapide (mama si tata);	
Material cuple:	plastic;	
Componente:	**U.M.**	**Cantitate**
Conducta apa D160 PE100 PN6 - SMP;	m	**6**
Cupla tronson aripa de ploaie mama, D = 160mm;	buc.	**1**
Cupla tronson aripa de ploaie tata cu clesti, D = 160mm;	buc.	**1**

NOTA:

• In cazul sistemelor de irigatii proiectate pentru o clasa de presiune superioara, Depozitul de Irigatii produce Teava Irigatii irigatii cu prindere rapida (tronson aripa de ploaie) D - 160 mm, cu lungimea de 6 metri, pentru clasele de presiuni PN10 sau PN16. Pentru sistemele de aspersie clasice presiunea de lucru recomandata este de maxim 4 bari (in principal datorita aspersoarelor de impact a caror regim de functionare recomandat se situeaza in gama de presiuni 2 - 4 bari). O clasa mai mare de presiune se justifica in cazul in care rolul tronsonului este acela de conducta de transport (conducta magistrala), cu rol de alimentare a sistemului de aspersie, tambur, etc.;

• Depozitul de Irigatii produce Teava irigatii, D - 160 mm, pentru orice lungime in intervalul 0.5 - 12 metri, astfel incat distanta dintre aspersoare sa respecte schema de udare recomandata;

• In functie de aplicatie, Depozitul de Irigatii produce Teava irigatii 160 mm avand cuple rapide mama - tata, mama - mama sau tata - tata;

*© Drepturi de autor 2021 - **Depozitul de Irigatii SRL***
Toate drepturile rezervate. Continutul acestui document nu poate fi copiat, utilizat, modificat sau furnizat tertilor in scop comercial si apartine exclusiv societatii comerciale Depozitul de Irigatii SRL. Contextul, imaginile, grafica, elementele audio, animațiile, video clipurile si design-ul paginii web - www.depozitul-de-irigatii.com/, sunt protejate prin legea drepturilor de autor si alte legi de protectie.