

FISA TEHNICA A PRODUSULUI – TEAVA IRIGATII, D = 75MM, L = 5M, PN6 - DDI;

Fisa tehnica a produsului:	Teava irigatii, D = 75mm, L = 5m, PN6 - DDI;	
cod produs:	TCAP-75 L5P6	
Caracteristici generale: Teava irigatii, D = 75mm, L = 5m, PN6 - DDI;		
Material conducta:	Polietilena de inalta densitate (PEID);	
Clasa de presiune:	PN 6;	
Diametru nominal conducta:	75 mm;	
SDR (Raportul dimensional standard):	26;	
PE (Rezistenta minima admisibila):	100;	
Lungime Teava Irigatii:	5 m;	
Numar cuple:	2 buc. (mama si tata);	
Tip cuple:	cuple rapide (mama si tata);	
Material cuple:	plastic;	
Componente:	U.M.	Cantitate
Conducta apa D75 PE100 PN6 - SMP;	m	5
Cupla tronson aripa de ploaie mama, D = 75mm;	buc.	1
Cupla tronson aripa de ploaie tata cu clesti, D = 75mm;	buc.	1

NOTA:

- In cazul sistemelor de irigatii proiectate pentru o clasa de presiune superioara, Depozitul de Irigatii produce Teava irigatii 75 mm, cu lungimea de 5 metri, pentru clasele de presiuni PN10 sau PN16. Pentru sistemele de aspersie clasice presiunea de lucru recomandata este de maxim 4 bari (in principal datorita aspersoarelor de impact a caror regim de functionare recomandat se situeaza in gama de presiuni 2 - 4 bari). O clasa mai mare de presiune se justifica in cazul in care rolul tronsonului este acela de conducta de transport (conducta magistrala), cu rol de alimentare a sistemului de aspersie, tambur, etc.;
- Depozitul de Irigatii produce Teava irigatii, D - 75 mm, pentru orice lungime in intervalul 0.5 - 12 metri, astfel incat distanta dintre aspersoare sa respecte schema de udare recomandata;
- In functie de aplicatie, Depozitul de Irigatii produce Teava irigatii 75 mm avand cuple rapide mama - tata, mama - mama sau tata - tata;