S.C. Depozitul de Irigații S.R.L.
J40/6146/02.05.2017
RO37480722
București, România

magazin online: www.depozitul-de-irigatii.com
telefon: **0775 203 103 / 0771 085 039**
email: office@depozitul-de-irigatii.com

Punct de lucru:
județul Ilfov, localitatea Dărăști-Ilfov,
Strada 1 Decembrie 1918, nr. 2

FISA TEHNICA A PRODUSULUI – TEAVA INVERSOARE MAMA, D = 75MM, L = 0.5M, PN4 - DDI;

Fisa tehnica a produsului:	Teava inversoare, mama, D = 75mm, L = 0.5m, PN4 - DDI;	
cod produs:	**TCAP-75MM|L05P4**	
Caracteristici: Conducta aripa de ploaie, mama - mama (fara clesti), D = 75mm, L = 0.5m, PN4 - DDI;		
Material conducta:	Polietilena de inalta densitate (PEID);	
Clasa de presiune:	PN 4;	
Diametru nominal conducta:	75 mm;	
SDR (Raportul dimensional standard):	41;	
PE (Rezistenta minima admisibila):	100;	
Lungime Teava Irigatii:	0.5 m;	
Numar cuple:	2 buc. (mama);	
Tip cuple:	cuple rapide (mama - mama);	
Material cuple:	plastic;	
Componente:	**U.M.**	**Cantitate**
Conducta apa D75 PE100 PN4 SDR41 - SMP;	m	**0.5**
Cupla tronson aripa de ploaie mama, D = 75mm;	buc.	**1**
Cupla tronson aripa de ploaie mama, D = 75mm;	buc.	**1**

NOTA:

• Depozitul de Irigatii produce Teava irigatii, D - 75 mm, pentru orice lungime in intervalul 0.5 - 12 metri, astfel incat distanta dintre aspersoare sa respecte schema de udare recomandata;
• In functie de aplicatie, Depozitul de Irigatii produce Teava irigatii 75 mm avand cuple rapide mama - tata, mama - mama sau tata - tata;

*© Drepturi de autor 2021 - **Depozitul de Irigatii SRL***
Toate drepturile rezervate. Continutul acestui document nu poate fi copiat, utilizat, modificat sau furnizat tertilor in scop comercial si apartine exclusiv societatii comerciale Depozitul de Irigatii SRL. Contextul, imaginile, grafica, elementele audio, animațiile, video clipurile si design-ul paginii web - www.depozitul-de-irigatii.com/, sunt protejate prin legea drepturilor de autor si alte legi de protectie.